VELES INDUSTRIES

Optic Adjustment Values

REFERENCE CHART 01 · UPDATED 19 OCT 2026

1 MOA ≈
Minute of angle, approximate

1.00 in
at 100 yards

0.50 in
at 50 yards · MOA ÷ 2

0.25 in
at 25 yards · MOA ÷ 4

		PER CLICK · MOA @ 100 YD		≈ INCHES PER CLICK	
MAKER	OPTIC	ELEVATION	WINDAGE	@ 50 YD	@ 25 YD
Aimpoint	ACRO	0.7	0.7	0.35	0.175
	COA	0.7	1.0	0.35 / 0.50†	0.175 / 0.25†
	Comp M4*	0.75	0.75	0.375	0.188
	Comp M5	0.36	0.36	0.18	0.09
	Duty RDS	0.5	0.5	0.25	0.125
	PRO	0.6	0.6	0.30	0.15
	T2	0.5	0.5	0.25	0.125
EOTech	Holographic sights	0.5	0.5	0.25	0.125
	Pistol sights	1.0	1.0	0.50	0.25
Holosun	Pistol optics	1.0	1.0	0.50	0.25
	Rifle optics	0.5	0.5	0.25	0.125
Leupold	DPP	1.0	1.0	0.50	0.25
	LCO	0.5	0.5	0.25	0.125
Sig Sauer	Pistol dots	1.0	1.0	0.50	0.25
	Rifle dots	0.5	0.5	0.25	0.125
Steiner	DSR1X	0.5	0.5	0.25	0.125
	MPS	1.0	1.0	0.50	0.25
Trijicon	MRO	0.5	0.5	0.25	0.125
	RCR	1.0	1.0	0.50	0.25
	RMR Type 2	1.0	1.0	0.50	0.25
	SRO	1.0	1.0	0.50	0.25
Vortex	AMG	0.5	0.5	0.25	0.125
	Pistol dots	1.0	1.0	0.50	0.25

* Comp M4: 0.6 in @ 80 yd per manual · † Elevation / windage

All values approximate. Confirm against your optic's manual.